WOOD CARE

HORSEMENCARE



WASOLIE

EIKEN/LARIKS BESCHERMING

Eiken/lariks bescherming is een transparante houtbeits die deze houtsoorten jarenlang beschermt en die het hout een egale en gelijkmatige veroudering bezorgt. De aanwezigheid van de natuurlijke wassen, gecombineerd met minuscule glasdeeltjes, maakt dat het hout een rustieke afwerking krijgt zonder dat het hout vlekkerig en vuil wordt. De aanwezigheid van een transparante UV- filter in combinatie met de natuurlijke wassen en de gemalen glas-deeltjes geven het hout een natuurlijke, matte uitstraling met uitstekende hydrofobe eigenschappen die het hout verder laat ademen.

Door zijn fijne tekening, en zijn meestal zeer lichte kleur, zijn deze houtsoorten zeer decoratief om een natuurlijk uiterlijk te laten behouden. Alleen wanneer deze houtsoorten niet beschermd worden tegen weersinvloeden, loopt men het risico dat deze, onder invloed van UV-licht, regen en zonne-schijn, vervelende, zwarte vlekken en reacties gaan vertonen; dit komt door een reactie met de inhoudsstoffen van deze houtsoorten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uiterlijk	vuilwitte vloeistof
Densiteit	1,2
Viscositeit	25”/DIN.4mm
Ph-waarde	8,4
Geur	zwakke wasgeur
Houtbaarheid	2 jaar in een gesloten verpakking

PRODUCTOMSCHRIJVING

Een watergedragen, oplosmiddelvrije wasolie die lariks, eiken- en kastanjehout neutraal beschermt.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Milieuvriendelijke grondstoffen zoals lijnolie en plantaardige wassen.
- Ademend
- Enorm slijtvast
- Zeer matte uitstraling
- Water -en vuilafstotend
- Onderhoudsvriendelijk
- UV filter voor minimale verkleuring
- Zowel voor binnen als buiten



VOORBEREIDING & VERWERKINGSKENMERKEN

Eikenhout, lariks en kastanje bevatten looizuur en de reactie van bv. zure regen en andere verontreinigingen met deze inhoudsstoffen, creëren vuile en zwarte vlekken. Het effect van deze vervuiling is desastreus voor de levensduur van uw hout. Ook de onbehandelde delen van dit open poriehout zijn zeer gevoelig om schimmels en algen aan te trekken die, opnieuw, het hout verder zullen aantasten. Maar vooral de esthetische waarde van deze edele houtsoorten wordt volledig tenietgedaan; na enkele maanden of jaren ziet het hout er niet meer uit.

Het impregneermiddel wordt onverdund aangebracht met een blokkwast. Deze moet royaal aangebracht worden ten-einde het hout volledig waterafstotend te maken. Door het feit dat geschaafd eiken, heel wat ruwe plekken en open porie bevat is het heel belangrijk voldoende wasolie aan te brengen zodanig dat iedere porie goed gevuld is. Men kan ook het product via een airlesspistool aanbrengen maar daarna opnieuw het product gelijkmatig met roller verdelen. Alle gebruikte materialen zijn met water en zeep te reinigen. Het product dient gelijkmatig te worden verdeeld en het zuigen van het hout bepaalt de hoeveelheid materiaal. Wij benadrukken : plassen en druppels moeten goed worden uitgeborsteld. Wij adviseren minimaal twee lagen.

Bij de eerste laag zal het verbruik rond de 5-10 m^2 per liter liggen, afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond. De tweede laag kent ongeveer de helft van het verbruik van de eerste laag.

VOORBEHANDELING
De ondergrond moet nieuw zijn, gereinigd en geschuurd (korrel 100). Indien op oud hout gewerkt wordt, gelieve de oude lagen eerst zorgvuldig te verwijderen of door te schuren.

DROOGTIJDEN
Stof droog na een 4-tal uren, tweede laag na 24 uur.

PRACTISCH RENDEMENT
Laag 1 = 5-10 m^2
Laag 2 = ½ laag 1

APPLICATIEWIJZE
Blokkwast, roller, airless of airmix.

REINIGING MATERIALEN
Water en zeep

HOUDBAARHEID
2 jaar in gesloten verpakking in droge opslag.

OPSLAG
Buiten bereik van kinderen en vorstvrij bewaren.

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
2500 ML.

GARANTIES
De beschreven prestaties zijn gedaan na diverse testen en zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring. Niettemin liggen de omstandigheden van de feitelijke toepassing buiten ons gezichtsveld en kunnen wij dientengevolge geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Indien garanties toch worden gewenst, dan vragen wij u contact op te nemen met info@horsemencare.eu.